




ATTACCO CAMINO $\phi=80$



CALDAIE SERIE MRL – EX, categoria I _{2H}				116
PRESTAZIONI	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C) (min ÷ max su P.C.I.)	P4	kW	12,3 ÷ 114,3
	RAPPORTO DI MODULAZIONE			1 ÷ 9
	CAMPO DI POTENZA TARGABILE (range rated) ⁽¹⁾		kW	100 ÷ 116
	POTENZA TERMICA (utile) – (30% di P _{nom} con Tr 30°C, su P.C.I.)	P1	kW	37,6
	PORTATA TERMICA (focolare) – (min ÷ max su P.C.I.)	P _{nom}	kW	12,5 ÷ 116
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I.		%	98,5
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S.	η_4	%	88,7
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 30°C) su P.C.I.		%	108
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 30°C) su P.C.S.	η_1	%	97,3
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)	η_s	%	94,1
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)	η_s	%	96,1
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (regolamento UE 811/2013)			A
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO	P _{sby}	%PN	1,45
	PERDITE AL MANTELLO		kW	0,17
DATI TECNICI	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)		°C	66
	TEMPERATURA MEDIA FUMI (30% range rated con Tr 30°C)		°C	34
	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)	Stelle		★★★★
	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO		bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO		bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (autolimitata)		°C	85
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽²⁾		m ³ /h	12,3
	PORTATA DI GAS POT. MIN ⁽²⁾		m ³ /h	1,3
	LIMITI MIN - MAX PRESSIONE GAS METANO		mbar	17 ÷ 25
	CONTENUTO ACQUA		l	35
	PESO A VUOTO		kg	190
	PORTATA D'ACQUA ΔT 10 °C (a P _{nom})		m ³ /h	10
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 10 °C		mbar	104,5
	PORTATA D'ACQUA ΔT 20 °C (a P _{nom})		m ³ /h	5
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 20 °C		mbar	41,1
DATI ELETTRICI	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%		g/s	54
	PREVALENZA RESIDUA AL CAMINO ⁽³⁾		mbar	1
	PRODUZIONE MAX CONDENSE		l/h	14
	COMBUSTIBILE GAS			METANO G20
	TENSIONE DI AUMENTAZIONE / FREQUENZA		V / Hz	230 / 50
	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe escluse)		W	241
EMISSIONI	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe incluse)	elmax	W	298
	POT. ELETTRICA MIN ASSORBITA (pompe incluse)	elmin	W	102
	POTENZA ELETTRICA IN STAND BY	Psb	W	10
	CONSUMO DI ELETTRICITA' ANNUO	Qhe	GJ	365
ALTRO	NOx (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	52
	CLASSE NOx secondo EN 15502		classe	6
	CO (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	31,8
ALTRO	SONORE MEDIE AL 50 % DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	50
	SONORE MEDIE AL 100 % DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	55

1. Campo di potenza entro il quale la caldaia è targabile e tarabile.
2. Misurata in condizioni standard: 15°C 1013.25hPa. La lettura di prima accensione della caldaia pre tarata può discostare di $\pm 5\%$.
3. E' la pressione massima al camino che può essere vinta dal ventilatore garantendo la potenza di targa. Per pressioni superiori si perde circa lo 0,5% sulla potenza massima ogni 10 Pa.