

MANDATA ϕ =DN 100

RITORNO CALDO ϕ =DN 80






RITORNO ϕ =DN 100

GAS METANO ϕ =2"

COLLEGAMENTI ELETTRICI ϕ =50

ATTACCO CAMINO ϕ =250

SCARICO CONDENSE ϕ =40



CALDAIE SERIE PMX – EX, categoria I _{2E} / I _{2H}				400
PRESTAZIONI	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C) (min ÷ max su P.C.I)	P4	kW	68,8 ÷ 394,0
	RAPPORTO DI MODULAZIONE			1 ÷ 6
	CAMPO DI POTENZA TARGABILE (range rated) ⁽¹⁾		kW	350 ÷ 400
	POTENZA TERMICA (utile) – (30% di P _{nom} con Tr 30°C, su P.C.I)	P1	kW	129,5
	PORTATA TERMICA (focolare) – (min ÷ max su P.C.I)	P _{nom}	kW	70 ÷ 400
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I		%	98,5
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S	η_4	%	88,7
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 30°C) su P.C.I		%	107,9
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 30°C) su P.C.S	η_1	%	97,2
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)	η_s	%	94,6
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)	$\eta_{s,c}$	%	96,6
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (regolamento UE 811/2013)			A
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO	P _{sby}	%PN	1,35
	PERDITE AL MANTELLO		kW	0,6
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)		°C	69
	TEMPERATURA MEDIA FUMI (30% range rated con Tr 30°C)		°C	34
DATI TECNICI	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)		Stelle	★★★★
	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO		bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO		bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (autolimitata)		°C	85
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽²⁾		m ³ /h	42,6
	PORTATA DI GAS POT. MIN ⁽²⁾		m ³ /h	7,4
	LIMITI MIN - MAX PRESSIONE GAS METANO		mbar	17 ÷ 25
	CONTENUTO ACQUA		l	860
	PESO A VUOTO		kg	1580
	PORTATA D'ACQUA ΔT 10 °C (a P _{nom})		m ³ /h	34,4
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 10 °C		mbar	11
	PORTATA D'ACQUA ΔT 20 °C (a P _{nom})		m ³ /h	17,2
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 20 °C		mbar	3
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%		g/s	190
	PREVALENZA RESIDUA AL CAMINO ⁽³⁾		mbar	1
	PRODUZIONE MAX CONDENSE		l/h	49
DATI ELETTRICI	COMBUSTIBILE GAS			METANO G20
	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / FREQUENZA		V / Hz	230 / 50
	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe escluse)		W	NA
	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe incluse)	elmax	W	NA
	POT. ELETTRICA MIN ASSORBITA (pompe incluse)	elmin	W	NA
	POTENZA ELETTRICA IN STAND BY	Psb	W	NA
EMISSIONI	CONSUMO DI ELETTRICITA ANNUO	Qhe	GJ	NA
	NOx (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	53
	CLASSE NOx secondo EN 15502		classe	6
	CO (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	2
	SONORE MEDIE AL 50 % DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	54
	SONORE MEDIE AL 100 % DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	58

1. Campo di potenza entro il quale la caldaia è targabile e tarabile.
2. Misurata in condizioni standard: 15°C 1013.25hPa. La lettura di prima accensione della caldaia pre tarata può discostare di $\pm$ 5% .
3. E' la pressione massima al camino che può essere vinta dal ventilatore garantendo la potenza di targa. Per pressioni superiori si perde circa lo 0,5% sulla potenza massima ogni 10 Pa.