






RITORNO ϕ =DN 100

MANDATA ϕ =DN 100



CALDAIA SERIE 3GF					750 (EX 600)
PRESTAZIONI	METANO G20	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P 4	kW	710,6
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P nom	kW	746,4
	GASOLIO	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P 4	kW	604
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P nom	kW	634,5
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I.			%	95,2
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S		η^4	%	85,8
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.I.			%	105
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.S		η^1	%	94,6
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)		η^s	%	NA
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)		η^s	%	NA
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (direttiva UE 811)				NA
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO		P sby	%PN	4,3
	PERDITE AL MANTELLO			kW	3,73
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)			°C	115
	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)			Stelle	★★★
DATI TECNICI	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO			bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO			bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO			°C	95
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽¹⁾			m³ h	79,8
	CONTENUTO ACQUA			l	1392
	PESO A VUOTO			kg	2033
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%			g/s	299,7
	CONTROPRESSIONE al 3% O ₂			m bar	5,6
	VOLUME FOCOLARE			m³	0,691
	COMBUSTIBILE GAS				METANO G20 GASOLIO
CLASSE NOx secondo EN 15502				classe	Classe 3 se installato bruciatore Low NOx

1. misurata in condizioni standard: 15°C, 1013.25 hPa, dry Gas