






GAS METANO $\phi=2''$

RITORNO $\phi=DN\ 100$

MANDATA $\phi=DN\ 100$



CALDAIE SERIE GT3 – EX, categoria I _{2H}				400
PRESTAZIONI	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C) (min ÷ max su P.C.I)	P4	kW	86,0 ÷ 382,8
	RAPPORTO DI MODULAZIONE			1 ÷ 4
	CAMPO DI POTENZA TARGABILE (range rated) ⁽¹⁾		kW	350 ÷ 400
	POTENZA TERMICA (utile) – (30% di Pnom con Tr 37°C, su P.C.I)	P1	kW	127,1
	PORTATA TERMICA (focolare) – (min ÷ max su P.C.I)	Pnom	kW	90 ÷ 400
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I		%	95,7
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S	η4	%	86,2
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 37°C) su P.C.I		%	105,9
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 37°C) su P.C.S	η1	%	95,4
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)	ηs	%	91
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)	ηs	%	93
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (regolamento UE 811/2013)			A
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO	Ps by	%PN	4
	PERDITE AL MANTELLO		kW	2
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)		°C	110
	TEMPERATURA MEDIA FUMI (30% range rated con Tr 37°C)		°C	42
DATI TECNICI	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)		Stelle	★★★
	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO		bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO		bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (autolimitata)		°C	85
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽²⁾		m ³ /h	42,6
	PORTATA DI GAS POT. MIN ⁽²⁾		m ³ /h	9,6
	LIMITI MIN - MAX PRESSIONE GAS METANO		mbar	17 ÷ 25
	CONTENUTO ACQUA		l	942
	PESO A VUOTO		kg	1420
	PORTATA D'ACQUA ΔT 10 °C (a Pnom)		m ³ /h	34,4
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 10 °C		mbar	11
	PORTATA D'ACQUA ΔT 20 °C (a Pnom)		m ³ /h	17,2
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 20 °C		mbar	4
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%		g/s	188,4
	PREVALENZA RESIDUA AL CAMINO ⁽³⁾		mbar	1
	PRODUZIONE MAX CONDENSE		l/h	49
DATI ELETTRICI	COMBUSTIBILE GAS			METANO G20
	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / FREQUENZA		V / Hz	230 / 50
	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe escluse)		W	932
	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe incluse)	elmax	W	1042
	POT. ELETTRICA MIN ASSORBITA (pompe incluse)	elmin	W	205
	POTENZA ELETTRICA IN STAND BY	Ps b	W	15
EMISSIONI	CONSUMO DI ELETTRICITA ANNUO	Qhe	GJ	1265
	NOx (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	50
	CLASSE NOx secondo EN 15502		classe	6
ALTRO	CO (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	2
	SONORE MEDIE AL 50 % DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	52
	SONORE MEDIE AL 100 % DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	55

- Campo di potenza entro il quale la caldaia è targabile e tarabile.
- Misurata in condizioni standard: 15°C 1013.25hPa. La lettura di prima accensione della caldaia pre tarata può discostare di ± 5% .
- E' la pressione massima al camino che può essere vinta dal ventilatore garantendo la potenza di targa. Per pressioni superiori si perde circa lo 0,5% sulla potenza massima ogni 10 Pa.